

REI-43H42S-4C1000-H1181

Инкрементальный энкодер

Линейка Industrial



Свойства

- Фланец без монтажного элемента, \varnothing 100 мм
- Полый вал, \varnothing 42 мм
- Оптический принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP65 со стороны корпуса и вала
- $-40 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$
- Макс. 6000 об/мин (при $60 \text{ }^\circ\text{C}$: 2500 об/мин)
- $10 \dots 30 \text{ В} =$
- RS422/TTL, с инверсией
- Макс. частота импульсов: 300 кГц
- M12 \times 1, штыревой, 8-контактн.
- 1000 импульсов на оборот

Технические характеристики

Тип	REI-43H42S-4C1000-H1181
Идент. №	100011495
Принцип измерения	Фотоэлектрические
Max. Rotational Speed	6000 rpm
Момент инерции ротора	$220 \times 10^{-6} \text{ кгм}^2$
Пусковой момент	$< 0.2 \text{ Нм}$
Температура окружающей среды	$-40 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$
Рабочее напряжение	$10 \dots 30 \text{ В} =$
Ток холостого хода	$\leq 120 \text{ мА}$
Выходной ток	$\leq 20 \text{ мА}$
Защита от короткого замыкания	да
Тип выхода	Инкрементальные
Разрешение, инкременты	1000 ppr (импульсов за оборот)
Макс. частота импульсов	300 кГц
Верхний уровень сигнала	мин. 2.5 В
Нижний уровень сигнала	макс. 0,5 В
Выходная функция	RS422/TTL, инвертируемый
Конструкция	Полый вал
Тип фланца	Без элементов крепления
Диаметр фланца	$\varnothing 100 \text{ мм}$
Тип вала	Полый вал
Диаметр вала D [мм]	42
Материал вала	Нерж. сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Электрическое подключение	Разъем, M12 \times 1 8-контакт.

Схема подключения



Технические характеристики

Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	10 g (100 м/с ²), 10...2000 Гц
Ударпрочность (EN 60068-2-27)	200 g (2000 м/с ²), 6 мс
Степень защиты	IP65
Protection class shaft	IP65

Сигнал	Земля	+U _B	A	A инв.	B	B инв.	0	0 инв.	Оболочка
Конфигурация ПИН-контактов		2	3	4	5	6	7	8	PH

Аксессуары

	<p>RME-5 1544616</p> <p>Монтажная панель из нерж.стали для энкодеров с полым валом, основной диаметр 149 мм, для применений с осевым перемещением</p>		<p>RME-6 1544617</p> <p>Монтажная панель из нерж.стали для энкодеров с полым валом, основной диаметр 104...206 мм, для применений с точками крепления на настраиваемом основном диаметре</p>
	<p>RME-10 1544621</p> <p>Установочный элемент из нержавеющей стали для энкодеров с полым валом, средний диаметр 110 мм, для применений с высоким осевым биением</p>		<p>RME-11 1544622</p> <p>Установочный элемент из нержавеющей стали для энкодеров с полым валом, средний диаметр 76 мм, для применения в ограниченном пространстве</p>
	<p>RME-15 1544626</p> <p>Металлический кронштейн, для энкодеров с полым валом, длина 70 мм; для применений с небольшим осевым и радиальным перемещением; гибко настраиваемый</p>		<p>RME-16 1544627</p> <p>Металлический кронштейн, для энкодеров с полым валом, длина 100 мм; для применений с небольшим осевым и радиальным перемещением; гибко настраиваемый</p>
	<p>RME-17 1544628</p> <p>Металлический кронштейн, для энкодеров с полым валом, длина 150 мм; для применений с небольшим осевым и радиальным перемещением; гибко настраиваемый</p>		<p>RME-18 1544629</p> <p>Крепление к статору из нерж.стали для энкодеров с полым валом, основной диаметр 119 мм, для высокодинамичных применений с осевым и радиальным перемещением</p>

Аксессуары

Чертеж с размерами

Тип

RKC8T-2/TXL

Идент. №

6625142

Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

