



**Фотоэлектрический датчик  
оппозитный датчик (излучатель)  
SMA31ELQD**



- Штыревой разъем M12 × 1, 4-контактный
- Степень защиты IP67
- Рабочее напряжение: 24...240 В постоянного тока

**Схема подключения**




**Принцип действия**

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Если объект прерывает или ослабляет световой поток, это вызывает переключение устройства. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и чрезвычайно высокий коэффициент усиления типичен для этого способа детектирования, это позволяет работать при больших расстояниях и в сложных условиях.

**Коэффициент усиления**





Зависимость коэффициента усиления от расстояния



<b>Тип</b>	SMA31ELQD
Идент. №	3026992
<b>Функция</b>	Оппозитный датчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Диапазон	0...30000 мм
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	24...240В AC
Задержка готовности	≤ 300 мс
Время отклика типовое	< 2 мс
<b>Approvals</b>	CE, cURus, CSA
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный с резьбой, Mini Beam
Диаметр корпуса	Ø 18 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	пластмасса, Асгул
Электрическое подключение	Разъем, 1/2 дюйма, ПВХ
Количество проводников	3
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	853лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Специальные характеристики</b>	Герметизированный светодиод
Индикация коэффициента усиления	

**Фотоэлектрический датчик  
оппозитный датчик (излучатель)  
SMA31ELQD**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	
SMB18SF	3052519	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	
SMB312B	3025519	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для MINI-BEAM NAMUR	
SMB3018SC	3053952	Монтажный кронштейн, ПБТ черный, для датчиков с резьбой 18 мм	