



## Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик T30SP6REQ



- M12 x 1, вилка, 4-контактн.
- Степени защиты ІР67/ІР69К
- Температура окружающей среды: -40 °C...+70 °C
- Рабочее напряжение: 10...30 В =

## Схема подключения



Тип	T30SP6REQ					
Идент. №	3037071					
Функция	оппозитный датчик (излучатель/приемник)					
Температура окружающей среды	-40+70 °C					
Рабочее напряжение	1030 B =					
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>ss</sub>					
Ток холостого хода І₀	≤ <b>25</b> мA					
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический					
Защита от обратной полярности	да					
Выходная функция	Программируемое подключение, PNP					
Частота переключения	≤ 160 Гц					
Задержка готовности	≤ 100 mc					
Задержка готовности	≤ 100 MC					
Время отклика типовое	< 3 MC					
Размыкание при превышении тока	> 220 mA					
Approvals	CE, UL, CSA					

100		Ŧ					V				Ŧ			
		-						١						
10-										\				
						Ŧ				_	$\langle$			
1 <del>-</del> 0,	1		Ш.	1			Ш.	   	 O	 r	∐ n	M.	Щ 10	00

Конструкция	Прямоугольный с резьбой, Т30
Размеры	45 х 40 х 64 мм
Диаметр корпуса	Ø 30 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Линза	пластмасса
Электрическое подключение	Разъем, М12 × 1, ПВХ

 Электрическое подключение
 Разъе

 Количество проводников
 4

 Степень защиты
 IP69K

Специальные характеристики

Герметизированный Для промывки под давлением светодиод, зел.

Индикатор рабочего напряжения Индикация состояния переключения Индикация ошибки

светодиод, желтый светодиод, зел., блики

Индикация коэффициента усиления Авария светодиод светодиод желтый блики

2



## Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик T30SP6REQ

## Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB1815SF	3053279	Монтажный зажим, ПБТ черн., для PICO-GUARD	11,7 50,8 0 15 43,2 36,1 25,4
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	o 30,5 6,3 wide o 6,3 7,5 R 40
SMB30FAM10	3011185	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы М10 х 1.5, длина резьбы 30 мм	78,4 60,3 78,4 60,3 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SMBAMS30P	3073135	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	06.5 025 07 22.5 70.5 93