


Ультразвуковой датчик приемник T18VP6UREQ

Тип	T18VP6UREQ
Идент. №	3055469
Функция	Оппозитный датчик
Диапазон	0...600 мм
Ультразвуковая частота	230 кГц
Время отклика типовое	1 мс
Задержка готовности	100 мс
Выходная функция	Дополнительный контакт, PNP
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, T18U
Направление излучения	прямой
Материал корпуса	Пластмасса, PBT
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Approvals	CE

- Компактное исполнение
- Соединение через M12 x 1 разъем "папа"
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход PNP, НО
- Зона отсутствия приема: 0 мм
- Диапазон: 60 мм

Схема подключения





Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

**Ультразвуковой датчик
приемник
T18VP6UREQ**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	
SMB1815SF	3053279	Монтажный зажим, ПБТ черн., для PICO-GUARD	