

## Ультразвуковой датчик диффузионный датчик Q45UR3BA63CKQ W/30

<b>Тип</b>	Q45UR3BA63CKQ W/30
Идент. №	3059505
<b>Функция</b>	Датчик приближения
Ультразвуковая частота	400 кГц
Повторяемость	≤ ± 1 мм
<b>Время отклика типовое</b>	40 мс
Выходная функция	НО контакт, PNP
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный, Q45
Направление излучения	прямой
Размеры	60.5 x 44.5 x 87.6 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный полиэстер
Электрическое подключение	Кабель
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Approvals	CE

- Дискретный выход, PNP/NPN
- Н.О./Н.З. программируемый
- Интегрированная температурная компенсация
- Зона отсутствия приема: 5 см
- Диапазон: 25 см

### Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

# Ультразвуковой датчик диффузионный датчик Q45UR3BA63CKQ W/30

## Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30MM	3027162	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

## Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
M18C2.0	3053022		
Q13C2.0	3059424		
S18C2.0	3056827		